



- 100% kraasitud lambavillast soojustusvill
- hea täitevõime
- vähendab õhus leiduvate saasteainete hulka

KASUTAMINE:

Sobib vuukide ja pragude tihendamiseks akende, uste, katuseakende ja vahetäidete paigaldamisel, põrandate ehitamisel ning karkassi ja seina vaheliste tühimike täitmiseks.

LIHTNE KASUTADA

Tühimike täitmisel kasutada pahtlilabidat või paigaldada puistevill käsitsi.

KULU

1 m³ täitmiseks kulub 14–18 kg villa, see võrdub soojusjuhtivusega umbes λ 0,040 W/m²K.

ISOLENAWOLLE on suurepärase soojusisolatsiooniomaduste ja hea helisummutusvõimega kvaliteettoode.

Testitud villakaitseaine: Thorlan IW (tootel Thorlan IW on “Nature Plus” sertifikaat.)



MUUD EELISED

- Lambavillsoojustusel on õhku puhastav toime ja see absorbeerib sünteetilistes ehitusmaterjalides sisalduvaid kahjulikke aineid, näiteks formaldehüüdi.
- Meeldiv sisekliima tänu lambavilla niiskustaset reguleerivatele omadustele.



ISOLENA tootekood SchafwollDämmung Loose Wool kraasvill	Kogus / kg	Pakend
SD LW-05	5	
SD LW-10	10	