



- vähendab õhus leiduvate saasteainete hulka
- 100% lambavillast soojustusvill
- tootel on "Nature Plus" sertifikaat
- nõeltöödeldud lambavillast soojustusvill rullis, erikaal 22 kg/m<sup>3</sup>

**KASUTAMINE:**

KATUSED SEINAD FASSAADID AKUSTILISED LAED  
TORUDE JA JUHTMETE PAIGALDUSKIHT PUITKARKASSTARINDID PALGIVAHED

**LIHTNE KASUTADA:**

Paigaldamisel rullida soojustus altpoolt alustades lahti ja kinnitada klambritega.

**ISOLENAWOLLE** on suurepärase soojusisolatsiooniomaduste ja erakordse helisummutusvõimega kvaliteettoode

Testitud koos perforeeritud kipsplaadiga – vastab tuletundlikkuse klassile B-s1,d0

Tulepüsivusomadused: euroklass E

Testitud villakaitseaine: Thorlan IW (tootel Thorlan IW on "Nature Plus" sertifikaat)

Soojusjuhtivus :  $\lambda$  0,0385 W/mK



**MUUD EELISED**

- lambavillsoojustus absorbeerib sünteetilistes ehitusmaterjalides leiduvaid kahjulikke aineid, näiteks formaldehüüdi
- tagab meeldiva sisekliima tänu lambavilla niiskustaset reguleerivatele omadustele



ISOLENA tootekood SchafwollDämmung OPTIMAL 22kg/m <sup>3</sup>	Paksus cm	Pikkus cm	Rulli mõõtmed, cm								
			Laius			Pakendis 3 tk			Pakendis 2 tk		
SD POI 22	10	400	30	40	50	60	65	70	80	90	120
SD POI 22	8	400	30	40	50	60	65	70	80	90	120
SD POI 22	6	600	30	40	50	60	65	70	80	90	120
SD POI 22	5	600	30	40	50	60	65	70	80	90	120
SD POI 22	4	600	30	40	50	60	65	70	80	90	120
SD POI 22	3	600	30	40	50	60	65	70	80	90	120

