



- absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, saadaval rullis
- 100% lambavillast soojustusvill, tootel on "Nature Plus" sertifikaat
- ülaküljelt kergelt nõeltöödeldud lambavillavilt – 16 kg/m³

KASUTAMINE:

PUITVAHELAGI
FASSAAD

KATUS
PÕRAND

ÜLAKORRUSE LAGI
PALKTARINDID

SEIN

LIHTNE KASUTADA

Materjali on lihtne ilma tööriistadeta tükeldada. Paigaldamisel rullida villarull lahti, suunaga alt üles, ja kinnitada kerge pinnavilt klambritega sarikate külgede külge.

ISOLENAWOLLE on väga heade soojusisolatsiooniomaduste ja heade helineeldumisomadustega kvaliteettoode.

Testitud tulepüsivus: euroklass E. Süttivuse ja suitsueralduse indeks (Šveits): 5.3

Testitud villakaitseaine:: Thorlan IW

Soojusjuhtivus: λ 0,039 W/m²K



MUUD EELISED

- Tervislik ruumiõhk tänu lambavilla õhkpuhastavale toimele.
- Meeldiv sisekliima tänu lambavilla niiskustaset reguleerivatele omadustele.



ISOLENA tootekood SchafwollDämmung RheinBlock 16 kg/m ³	Paksus cm	Pikkus cm	Pakendis 3 tk	Rulli laius, cm Pakendis 2 tk	Pakendis 1 tk
SD RB- 16	18	300	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD RB- 16	14	300	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD RB- 16	12	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD RB- 16	10	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD RB- 16	8	600	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD RB- 16	6	900	300 40	50 60 65 70	80 90 120
SD RB- 16	5	900	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD RB- 16	4	900	30 40	50 60 65 70	80 90 120
SD RB- 16	3	900	300 40	50 60 65 70	80 90 120

