



- absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, saadaval rullis
- tugevasti tihendatud lambavillavilt
- sammumüra summutav, paksus 9 mm

KASUTAMINE:

PÕRANDA ja LAAGIDE ALL (LINDINA)
SERVARIBA PAISUMISVUUGIS
muud HELISUMMUTUSE RAKENDUSED

TIHENDUSLINT TARINDITE LIITEKOHTADES
MONOLIITPÕRANDATE E HITAMINE

LIHTNE KASUTADA

ISOLENAWOLLE on suurepärase soojusisolatsiooniomaduste ja suurepärase helineeldumisomadustega kvaliteettoode.

Testitud tulepüsivus: euroklass E. Süttivuse ja suitsueralduse indeks (Šveits): 5.3

Testitud villakaitseaine: Thorlan IW

MUUD EELISED

- Tervislik ruumiõhk tänu lambavilla õhkpuhastavale toimele.
- Meeldiv sisekliima tänu lambavilla niiskustaset reguleerivatele omadustele.



Rulli mõõtmed, cm

ISOLENA tootekood SchafwollDämmung, TrittschallFilz, paksus 9 mm	Paksus	Laius	Pikkus
	cm	cm	cm
SD TF 100	0,9	10	2500
SD TF 100	0,9	100	2500

