
Tuletõkkeuks T30 H8-5 (EI 30)



Standardvarustus:

- ukseleht 45 mm, tsingitud terasplekist 0,9 mm, 2 turvanaga
- nurkleng tsingitud terasplekist 2 mm 4-küljest koos tihendiga
- pulbervärvitud toonis RAL 9002
- lukukorpus DIN 18272, sobilik eurosüdamik 31,5+31,5 mm.
- musta värvi lingikomplekt koos pikliku kattekilbiga
- heliisolatsioon $R_w.P$ ca 39 dB
- soojusisolatsioon $k=1,7$ W/m²K

Kasutusvaldkonnad:

- tuletõkkesoonid erakasutuses, tööstus- ja ärihoonetes
- sobilik nii sise- kui välisukseks

Standardvarustusega ukсед	
Avamõõdud	Hind
700 × 2000	259 EUR
800 × 2000	
900 × 2000	
1000 × 2000	271 EUR
700 × 2100	317 EUR
800 × 2100	
900 × 2100	
1000 × 2100	326 EUR

- hind sisaldab käibemaksu

Toote eelised:

- vastupidav ja oma vormi säilitav
- nii parema- kui vasakukäeline
- võimalik paigaldada ka ilma lävepakuta
- standardvarustusega ukse 8 laomõõtu

Eritellimusel:

- erimõõdud
 - luugid
 - värv vastavalt RAL - värvikaardile
-