

RenoDoor



Standardvarustus:

- Pealispind valge RAL 9016 või pruun RAL8028
- Saadaval ka Decograin®-pealispinnaga "kuldne tamm", "tume tamm" või "titaan metallik"
- Katkestatud külmasillaga ukseleht, 46 mm paksune
- Katkestatud külmasillaga alumiiniumist karpleng
- 8-punkti lukustus koos konkskeellukuga
- Tihend neljast küljest nii ukselehel kui lengil
- Ukselehel kolm hinge, kolmes suunas reguleeritavad
- Roostevabast terasest käepide või link

RenoDoor	
Avamõõdud	Hind
900 x 2100 1000 x 2100	1055 EUR

- *hind sisaldab käibemaksu*

Eritellimusel:

- erimõõdud

Avamõõdud kuni	Hind
1250 x 2250	1335 EUR

- *hind sisaldab käibemaksu*

Lisahinnana:

- elektriline riivivastus
53 EUR
 - *hind sisaldab käibemaksu*

Toote eelised:

- Väga hea soojusisolatsioon!
Tänapäeval tuleb kõikjal majas energiat säästa. Tänu 46 mm paksusele ja freonivaba PU-kõvavahuga täidetud ukselehele on neil ustel suurepärase soojusisolatsioon, U-väärtus on ainult 1,5 W/m² K. Nõnda säästate energiat ja seega ka raha!
- Hästi tihendatud!
Kahekordsed tihendid kõigis neljas küljes koos täiendava nurgatihendiga ukse allosas tagavad kaitse tuule ja halva ilma eest. Soojakaod vähenevad!
- Vastupidav ja oma vormi säilitav