

Siseuks ZK

Toote eelised:

- vastupidav ja oma vormi säilitav
- kliimaklass III
- koormusgrupp S
- sobilik niiskettesse ruumidesse
- arvukad klaasistusvõimalused
- värv võimalik valida RAL värviskaala alusel
- kombineeritav ka teiste standardlengidega
- ukselehte võimalik lühendada (maks 20 mm)
- lai mantelserv 3 küljest
- 8 laomõõtu

Standardvarustus:

- ukseleht 40 mm, tsingitud terasplekist (0,6 mm)
- nurkleng, tsingitud terasplekist 1,5 mm
- tihend kõigil külgedel
- pulbervärvitud toonis RAL9016 (valge)
- lukukorpus DIN 18251 klass 3
- must plastikust lingikomplekt koos kattekilbiga ja ühe plaatmuukvõtmega

Kasutusvaldkonnad:

- erakasutus, tööstus- ja ärihooned
- büroo-, elu- ja laoruumid, tualetid, keldrid, katusealused, soojakud jm.

Nurkleng (standard)

Standardmõõdud

ZK-1 Ava mõõt Tellimusmõõt BRM Puhas läbikäik ZK-2 Ava mõõt Tellimusmõõt BRM

700 x 2000	690 x 1995	•	626 x 1963
800 x 2000	790 x 1995	•	726 x 1963
900 x 2000	890 x 1995	•	826 x 1963
1000 x 2000	990 x 1995	•	926 x 1963
700 x 2100	690 x 2095	•	626 x 2063
800 x 2100	790 x 2095	•	726 x 2063
900 x 2100	890 x 2095	•	826 x 2063
1000 x 2100	990 x 2095	•	926 x 2063

1300 x 2000/2100	1290 x 1995/2095
1400 x 2000/2100	1390 x 1995/2095
1500 x 2000/2100	1490 x 1995/2095
1600 x 2000/2100	1590 x 1995/2095
1700 x 2000/2100	1690 x 1995/2095
1800 x 2000/2100	1790 x 1995/2095
1900 x 2000/2100	1890 x 1995/2095
2000 x 2000/2100	1990 x 1995/2095

Erimõõdud avale vahemikus

Laius: 510 - 1260
Kõrgus: 1505 - 2255

Erimõõdud avale vahemikus

Laius: 1084 - 2584
Kõrgus: 1542 - 2292

