



UUS STINGER PLUS ÕHK-VESI SOOJUSPUMP

TÄNU SUURELE MÜÜGIEDULE NII PÕJAMAADES KUI KA EESTIS ON TOOTJA ARENDANUD STINGER ÕHK-VESI SOOJUSPA EDASI JA SAAVUTANUD VEELGI PAREMAD TULEMUSED NING TOONUD TURULE UUE MUDELI.

CARRIER/TOSHIBA STINGER PLUS ÕHK-VESI soojuspumba seeria on Norra ja Jaapani eduka koostöö tulemusena saavutanud märikimisvääraseid tulemusi.

Eelkõige hinna ja kvaliteedi õige suhe.

- TWIN ROTARI kompressor (harjadeta alalisvoolu kompressor)
- Ei ole käivitusel voolutugevuse hüppelist tõusu. Käivitusvool alati 1,0A
- Impulsmodulatsiooniga paisventiil PMW.
- Paindlik ja lihtne paigaldus.
- Kindel, tõhus ja kekkonnasõbralik külmaaine.
- -15C välistemperatuuril toodab soojust 60% nimivõimsusest.
- Toimib edukalt ka veel -20C juures.
- Juhib olemasoleva küttesüsteemi
- Välisosa valmistatud Jaapanis
- Siseosa valmistatud Norras

Soojuspump tugineb uusimatel tehnoloogiatel, mille hulka kuuluvad näiteks hübriidinverter ja keskkonnasõbralik külmaaine R-410A. Seega tagab suure soojusteguri, madalaima mürataseme ja suurima võimsuse madalatel temperatuuridel. Soojuspumba kõiki funktsioone juhib tänapäevane automaatika ning pumba kasutaja toiminguid kergendab lihtne ja tõhus juhtimispuul.

Koostame hinna pakkumise vastavalt objektile või projekti alusel arvestades kliendi vajaduste ja soovidega.

Garantii seadmetele ja paigaldusele 2 aastat.

Tehnilised andmed	Mõõtühik	Stinger PLUS 5 38XPS050	Stinger PLUS 7,5 38XPS065	Stinger PLUS 11 38XPS100	Stinger PLUS 13 38XPS125
Soojusvõimsus	kW	5,2	8,0	11,2	13,1
Soojusvõimsuse vahemikMIN-MAX	kW	0,8-6,4	0,8-9,0	3,6-14,1	13,1-16,0
Maksimaalne töövool	A	12,0	14,0	22,0	22,8
Peakaitse suurus	A	16	16	25	25
COP	W/W	3,45	3,45	3,45	3,35
Müratase väljas	dB	64	68	69	70
Külmaaine		R410A	R410A	R410A	R410A
Kompressor		DC TWIN ROTARI	DC TWIN ROTARI	DC TWIN ROTARI	DC TWIN ROTARI
Kaal siseosa	kg	20	20	22	22
Kaal välisosa	kg	49	51	88	88
Mõõdud siseosa	mm	500x400X220	500x400X220	500x400X220	500x400X220
Mõõdud välisosa	mm	690X900X320	820X900X320	1320X900X320	1320X900X320
Toru ühendused veele		1'' (DN 32)	1'' (DN 32)	1'' (DN 32)	1'' (DN 32)
Toru ühendused külmaainele		1/2'' + 1/4''	3/8'' + 5/8''	3/8'' + 5/8''	3/8'' + 5/8''
Ühendus voolu võrku	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Torustiku pikkus ilma külmaainet lisamatta	m	20	20	30	30
Max. Lubatud toru pikkus	m	30	50	70	70
Lubatud kõrguste vahe	m	30	30	30	30
Paisventiili tüüp		PMV	PMV	PMV	PMV
Kütteevee vooluhulk	l/s	0,2	0,3	0,4	0,5
Seadme hind käibemaksuga					
Kahe süsteemne boiler			Hoiax DMK 300		
Materjal			Roostevaba teras		
Tarbevesi			200 liitrit		
Kütteevesi			100 liitrit		
Lisaelekter tarbevesi	kw		2.0		
Lisaelekter kütteevesi	kw		6X2,5 (15kw)		
Mõõdud	mm		1600X700		
Tarbevee liitmik	mm		15(1/2'')		
Kütteevee liitmik	toll		1''(32)		
Ühendus vooluvõrku	V/P/Hz		230-1-50		
Boileri hind käibemaksuga					

Seadme transport objektile on Järvamaa piires hinna sees. Koostame hinna pakkumise vastavalt objektile või projekti alusel arvestades kliendi vajaduste ja soovidega